



MAK Milmont (SSG) - Datenblatt

Montage Art Monoblock - Aufklippmontage für Picatinny-Schiene mit integrierten Ringen.

Besonderheiten - Geschütztes Klemmungssystem;
- aus dem Vollen gefräst;
- Klemmung an 90° Prisma und nicht an der Schienenoberfläche
=> Schußleistungs- und Wiederholgenauigkeit garantiert
- schußfest bei stärksten Kalibern bis .50 BMG
- zwei geführte Klemmbacken, Anschläge aus Stahl durch M 6-Schrauben mit Gewinde-Einsätzen (Klemmschrauben dadurch spielfrei und gesichert).

Material Montagekörper aus hochfestem Aluminium
alle Funktionsteile aus hochvergütetem und gehärtetem Stahl

Ausführung für Zielfernrohre mit 30 mm Mittelrohr, Vorneigung 0 MOA
für Zielfernrohre mit 30 mm Mittelrohr, Vorneigung 20 MOA

Zubehör Winkelschraubendreher (6 kant), Gr.2,5 ; Gr 4

Bauhöhe BH 17 mm

Länge 120 mm

Gewicht Ø 30 mm = 185 gr.

Artikel Nr. Ø 30 mm, 20 MOA 57620-3000
Ø 30 mm , 0 MOA 57600-3000

