

**NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom
& Nerezovou ocel**

Prostředek na bázi alkoholu k zušlechtnění povrchů z chromu a nerezové oceli

Kde se může NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel používat?

Lze aplikovat téměř na všechny kovové, chromové a nerezové povrchy jako např.:

vodní armatury, kuchyně z nerezové oceli, nerezové zástěny, chromové kryty a obložení motorových vozidel atd.

Vlastnosti:

- působí dlouhodobě a stabilně
- odolné vůči čistícím prostředkům
- znemožňuje usazování vody, oleje, mastnoty a nečistot na povrchu
- jednoduchá manipulace
- póry oceli zůstanou bez znečištění
- stabilní UV záření
- usnadňuje údržbu povrchu
- snadněji odstraňuje bakterie

forma dodání: 1 přípravek

barevný tón: průsvitný

skladování: minimálně 6 měsíců na chladném, suchém místě uzavřené v originálním balení (chráňte před mrazem)

ředění: žádné

vydatnost: cca 10 – 25 ml/m²; skutečná spotřeba záleží na drsnosti povrchu a způsobu nanášení

Příprava povrchu

Povrch je potřeba vyčistit od oleje, mastnoty a nečistot. Doba účinnosti a odolnosti vůči abrazi závisí na tom, jak dobře se podaří výrobku NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel navázat chemické vazby s daným povrchem, tzn. jak dobře je příslušný povrch čistý. Proto doporučujeme použít po vyčištění povrchu ještě navíc prostředek „Abrasivní čistič“ (před každým použitím pořádně protřepat). „Abrasivní čistič“ nanášíme vlhkou houbičkou, lehce vyleštíme, necháme zaschnout a pomocí leštící utěrky nebo bavlněného hadříku jednoduše setřeme zbytek přípravku. „Abrasivní čistič“ musí být zcela odstraněn. Ihned po vyleštění povrchu je nutné nanést výrobek NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel.



Aplikace konzervační vrstvy

Přípravek před nanesením řádně protřepeme. Nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě. Přípravek nanášíme na zcela suchý povrch pomocí navlhčené (nano přípravkem) lešticí utěrky nebo přípravek nastříkejte rovnou na povrch (10 – 15 ml/m²). Rovnoměrně rozleštěte a počkejte několik minut (asi 30). Potom kruhovými pohyby jemně roztírejte po celé ploše až je povrch beze šmouh.

Doba schnutí

Na vyschnutí přípravku NCC Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel je potřeba nejméně 30 minut, při vyšší vlhkosti vzduchu a nižší okolní teplotě nutno počítat s časovou prodlevou. **Teprve až po zaschnutí přípravku se může povrch vyleštit.** „Easy to clean“ efekt se aktivuje zhruba za 60 minut po dokončení leštění.

Kapkový test kvality účinku

Správnou funkčnost výrobku prokazuje na povrchu voda, která se shlukuje do kapek, nikoli do jednolitého tvaru.

Obnovení účinnosti již ošetřeného povrchu

Vrstva NanoConcept® Ochrana pro Kovy, Chrom & Nerezovou ocel je dlouhotrvající. Při slábnoucích účincích lze na povrch bez jakýchkoli opatření opět nanést další vrstvu. Čištění a aplikace probíhá stejně jako při prvním použití.

Bezpečnostní údaje

- R11 Vysoce hořlavý
- S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S15 Chraňte před teplem
- S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
- S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách



Tyto informace odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s našim nejlepším vědomím. Nezávazně je poskytujeme k volnému šíření. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Naše informace popisují výlučně vlastnosti a účinky našich produktů, neposkytují však žádnou záruku. Zákazník má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů. To platí i ve věci zachování ochranných práv třetí osoby. Zmínění obchodních jmen jiných podnikatelů není žádná reklama, nevylučuje se použití jiných produktů stejného druhu.